

Pullex Imprägnier-Grund Impregnante Pullex

50258 in poi



Descrizione del prodotto

Impregnante al solvente, privo di composti aromatici, per il Fai-da-te e il pittore professionista, contiene agenti biocidi, per proteggere elementi di legno all'esterno.

Caratteristiche particolari

Le sostanze attive utilizzate permettono di raggiungere la protezione richiesta secondo le normative ÖNORM B 3802-2 e DIN 68800-3 contro l'azzurramento (esame secondo la normativa europea EN 152-1), contro i funghi della marcescenza (esame secondo la normativa europea EN 113) e proteggono preventivamente contro l'attacco degli insetti (esame secondo la normativa europea EN 46). Quantità di applicazione dal esame ca. 200g/m². (Certificato di riconoscimento n. 6/93)

Numero Registrazione del Ministro della Salute: 19112

Sostanze attive (B, P, Iv)

0,7 % Dichlofluamid
0,6 % Tebuconazol
0,05 % Permethrin

Campi di utilizzazione

Case in legno, tettoie, rivestimenti in legno, balconi, armature del tetto, recinti, finestre e porte esterne ecc. della classe di pericolo 2 e 3

Applicazione

A pennello, a breve immersione, a flow-coating. **Non a spruzzo!**

Fondo

1 x Pullex Imprägnier-Grund Natur 50258 o Farblos 50259 (Impregnante Pullex naturale o incolore), con l'aggiunta di ca. 10 % di Pullex Plus-Lasur 50314 in poi nella tonalità della mano seguente.

Senza finitura non è resistente alle intemperie!

Finitura

2 x Pullex Plus-Lasur colorato 50314 in poi, non diluito (consultare l'apposita Scheda tecnica).
Tempo di essiccazione intermedia: ca. 12 ore

Diluyente

ADLER Adlerol 80301 senza solventi aromatici;
il prodotto viene fornito pronto all'applicazione

Temperatura minima per la lavorazione e del supporto

+5°C

06-10 (sostituisce 01-10) ZKL 5013

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/l'utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Tempo di essiccazione
(temperatura ambiente 20° C)

Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore

Utensili

Pulire gli utensili subito dopo l'uso con ADLER Adlerol 80301.

Resa (per mano)8 - 12 m²/l**Confezioni**

750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l, 200 l

Durata del prodotto

Almeno 5 anni in confezioni originali non aperte.

Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.

Tonalità

Natur/Naturale	50258
Farblos/Incolore	50259
Noce Biondo	50260
Noce Antico	50261
Eiche/Rovere	50262
Kiefer/Pino	50263
Teak/Teck	50264
Nuss/Noce	50265
Dunkelbraun/Marrone scuro	50267

Istruzioni tecniche di sicurezza

Consultare le „Indicazioni per l'utilizzazione dei protettivi del legno“ e la Scheda di sicurezza!

Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio dell'autocombustione ! Stendere gli stracci imbevuti per farli asciugare; è necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure sott'acqua.

I protettivi del legno contengono agenti biocidi che proteggono dall'attacco dei funghi e/o dagli insetti. Pertanto sono da utilizzare solo quando viene prescritta una protezione del legno o nei casi necessari. Non utilizzare per grandi superfici all'interno, in nessun caso nelle stanze da letto e soggiorni. Non deve essere utilizzato per il trattamento di locali in cui sono ottenuti, prodotti, immagazzinati o venduti derrate alimentari o foraggi.

Non per legno utilizzato negli alveari o nelle saune e non utilizzare per legno in contatto continuo con il terreno e/o acqua.

Indicazioni particolari

Se il prodotto è stato applicato su grandi superfici all'interno, come p.e. mansarde, consigliamo di sovraverniciare a pennello con le vernici all'acqua ADLER Aquawood DSL 51751 o ADLER Innenlasur 30801.