

Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

DETERGENTE CURATIVO PER OLIATI

Cura di manutenzione per pavimenti in parquet e scale a base di materie prime naturali e ricrescenti

TIPO DI PRODOTTO:

Per la manutenzione di pavimenti in parquet oliato e scale. Emulsione d'olio a base di materie prime naturali e ricrescenti, che protegge le superfici oliate. **Ideale anche per la manutenzione di sughero!**

SOSTANZE CONTENUTE:

oli, emulsionanti, profumi, siccativi, tensioattivi anionici e non ionici.

CURA:

Agitare bene prima dell'uso. **Aggiungere il detergente curativo per oliati Complex nell'acqua di lavaggio tiepida.** Solo inumidire - non allagare il pavimento di legno con acqua, poiché altrimenti possono formarsi dei rigonfiamenti nel legno. Dopo un breve tempo di asciugatura (ca. 10 min.) assorbire l'umidità residua con un panno di cotone!

SUGGERIMENTI IMPORTANTI:

Agitare bene prima dell'uso! Proteggere dal gelo ed evitare temperature di oltre 40°. Per la cura di pavimentazioni oliate sono da osservare che le schede tecniche istruttive dell'olio curativo per legno Ora e del detergente universale LCA, nonché le istruzioni di



cura secondo la normativa DIN 18356. Inumidire appena con detergente universale LCA secondo necessità. Applicare il prodotto solo su pavimenti oliati artigianalmente e solo dopo l'indurimento definitivo (dopo ca. 8 - 14 giorni). I nostri **set di cura speciale** offrono i **prodotti ottimali per conservare il valore del Vostro pavimento.** Domandate al Vostro parchettista/commerciante di fiducia.

CONSUMO:

Manutenzione preventiva: 250 ml su 10 litri d'acqua. Rinfresco: fino a 1 litri di prodotto su 10 litri d'acqua.

Disponibile in 2 tonalità:

- incolore
- **bianco naturale** per superfici oliate bianche

NOTA:

Il prodotto non è un preparato pericoloso ai sensi della legge sulle sostanze chimiche / Chem V. Conservare al di fuori della portata dei bambini i detersivi e i detergenti. Le presenti indicazioni sono state redatte secondo le recentissime cognizioni tecniche e direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazioni e dei metodi di lavorazione non possono essere vincolanti, non costituiscono parte di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti inerente all'idoneità per la lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente una prova di applicazione su un campione della superficie originale da trattare, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive per la lavorazione.

Premi

internazionali:

- Qualità
- Tecnologia
- Servizio



Senza agenti biocidi!

Senza conservanti!

**Nessun rischio per uomo,
animali e piante dopo
l'asciugatura!**

PRODOTTI - HU - COMPLEX®

Complex Farben · Josef Schellhorn GmbH · A-6334 Schwoich · Egerbach 50a · Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 · Fax: DW 74

E-Mail: office@complex-farben.at · www.complex-farben.at