



ACMOSOL® Reiniger für Kunststoffe

Campo d'impiego

Particolarmente indicato per la pulizia di superfici di materiali sintetici: plastica, laminati, mobili verniciati e laccati ecc.

Descrizione

La maggior parte di pulitori liquidi in soluzione all'acqua, impiegati per pulire superfici di materiali sintetici, non sono sufficientemente efficaci, mentre pulitori a base di solventi evaporano velocemente e/o sono infiammabili, nocivi alla salute (Xn) e spesso agiscono in modo troppo aggressivo (Xi).

Perciò, se si desidera un prodotto veramente efficace per pulire superfici in materiale sintetico, **Reiniger ACMOSOL** è il prodotto indicato.

Reiniger ACMOSOL agisce in modo particolare, non è ne infiammabile, ne tossico o irritante ed in molti casi può essere diluito con acqua, il che ne aumenta la sua economicità.

Con **Reiniger ACMOSOL** si puliscono: parti rivestite con fogli di materiale sintetico, laminati plastici), rivestimenti in pelle sintetica di automobili e di poltrone, mobili da cucina, porte, piastre in materiale sintetico per pavimenti, scale, ecc.

Reiniger ACMOSOL toglie il grasso e lo sporco, segni di matita, penna, biro, penna ad alcool ecc.; segni lasciati dalle suole delle scarpe sui pavimenti, segni lasciati dai carboncini da disegno, macchie da carta calcante e da timbri ecc..

Per pulizie leggere è sufficiente un panno inumidito con **Reiniger ACMOSOL**; per pulizie di una certa entità è consigliabile l'uso di una spugna di viscosa.

A secondo della natura e dell'intensità dello sporco da togliere, **Reiniger ACMOSOL** può essere diluito con acqua: Si inizia con un rapporto di una parte di **Reiniger ACMOSOL** ed una parte di acqua; eventualmente è possibile aumentare la quantità d'acqua, controllando che l'efficienza della soluzione rimanga valida. A secondo poi del tipo di superficie da pulire sarà conveniente ripassare con un panno leggermente inumidito con acqua.

A pulizia avvenuta la superficie rimarrà protetta da un film antistatico invisibile che respingerà la polvere. Pulendo in modo non adeguato superfici lucide con **Reiniger ACMOSOL** è possibile che resti di prodotto non convenientemente strofinati lascino leggeri aloni opachi, in questo caso ripassare con un panno leggermente inumidito e poi asciugare con un panno morbido.

Le richieste sempre maggiori inerenti a pulizia e brillantezza delle superfici, così come le differenti composizioni di materiali sintetici usati, impediscono di stabilire regole fisse d'impiego, ma normalmente si procede in questo modo: strofinare con un panno o una spugna di viscosa imbevuta di **Reiniger ACMOSOL** le superfici da pulire e ripassarle poi con un panno leggermente inumidito.

Come per altri detergenti anche con **Reiniger ACMOSOL** si deve provare preventivamente la compatibilità con i materiali da pulire su una parte non in vista. Un prolungato contatto con la pelle delle mani è sconsigliabile. Usare quindi guanti di gomma.

Confezioni

Cartone con 12 flaconi da 1 litro
Latte da 5 o 20 l, peso netto

Osservare la scheda dei dati di sicurezza – UE.

Ns. reparto tecnico è a Vs. disposizione per ulteriori delucidazioni, scelta e impiego dei ns. prodotti. Campioni stanno a Vs. disposizione per prove.

N.B.: Tutte le indicazioni d'innanzi riportate possiedono hanno solo titolo informativo e non potranno essere utilizzate a fini di garanzia
Bremen, 24. Gennaio 2016