

ADLER Beton-Siegel (Smalto per pavimenti in calcestruzzo)	42700 in poi
--	---------------------

Descrizione del prodotto	Smalto coprente per l'interno, monocomponente, diluibile all'acqua
Caratteristiche particolari	Resistente all'olio combustibile secondo la normativa industriale tedesca DIN 53168.
Campi di utilizzazione	Pavimenti di cantine, scale, vasche per l'olio combustibile Per garage e pavimenti industriali consigliamo di utilizzare la vernice epossidica bicomponenti ADLER (2K-Epoxi-Beschichtung), diluibile all'acqua!
Applicazione	a pennello (pennello acrilico) a rullo (rullo a pelo corto)
Preparazione del fondo	Eliminare accuratamente le sporcizie come olio o grasso, irruvidire o carteggiare i pavimenti molto lisci (strati sinterizzati) per assicurare una buona aderenza. Su fondi sabbiosi applicare prima il Fondo penetrante ADLER (Tiefengrund) diluibile all'acqua. Tempo di essiccazione: ca. 5 ore.
Fondo	Applicare 1 mano di Smalto per pavimenti in calcestruzzo ADLER (Beton-Siegel), diluito al massimo con 10 % di acqua.
Finitura	Applicare 1 mano di Smalto per pavimenti in calcestruzzo ADLER (Beton-Siegel) non diluito
Diluyente	Acqua
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+10° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione.
Essiccazione (20° C)	sovraverniciabile dopo ca. 3 ore calpestable dopo ca. 5 ore
Utensili	Lavare gli utensili con acqua subito dopo l'uso. Eliminare i resti di vernice induriti con lo Sverniciatore ADLER (Abbeizer).
Resa (per mano)	6-8 m ² /l

3-92

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, Tel. +43-5242-6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre

condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

ADLER Beton-Siegel

(Smalto per pavimenti in calcestruzzo)

42700 in poi/p.2

Confezioni

750 ml, 3 l, 9 l

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo

Durata del prodotto

3 anni in confezioni originali non aperte

Tonalità

grigio ghiaia (kieselgrau)	42700 (tonalità base)
grigio beige (graubeige)	42701
grigio calcestruzzo (betongrau)	42706

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la Scheda di sicurezza

Anche durante la lavorazione con vernici all'acqua, osservare le solite misure di protezione.