

## SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

### NASTRO TELATO FORTE 9203 LIGHT BLUE

#### Descrizione

Nastro telato forte, solido e ad alto spessore. Ideale per la protezione in esterni, per superfici ruvide durante i lavori di intonacatura.

#### Caratteristiche

Supporto: film LDPE laminato con garza sintetica.

- Lacerabile a mano
- Idoneo per lavori in esterni

Adesivo: gomma naturale.

- Ottima adesività su superfici irregolari
- Adattabile a diversi materiali
- Elevato potere adesivo
- Resistenza raggi UV: 3 settimane

#### Dati tecnici:

	Unità di misura	Valore	Metodologia di controllo
Spessore totale	mm	0.300	JIS Z 0237, 1534
Forza adesiva	N/25mm/180°	8.5	JIS Z 0237, 1534
Carico a rottura	N/cm	58.4	JIS Z 0237, 1534
Allungamento	%	9	JIS Z 0237, 1534

#### Condizioni di utilizzo e stoccaggio

Durata e condizioni stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto ad una temperatura consigliata compresa tra i 15° C ed i 25° C, con un'umidità relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto negli imballi originari e lontano da fonti di calore. Soragni S.r.l. declina ogni responsabilità relativa a danni derivanti da un utilizzo improprio e non corretto del prodotto.

Scheda tecnica redatta in data 01.09.15 con validità sino a nuovo aggiornamento.