


ADLER Isolierspray (Spray isolante)

96339



Descrizione del prodotto

Vernice a spruzzo, bianca, che si asciuga rapidamente. Serve per isolare e coprire le macchie presenti sulle murature e sul legno.

Caratteristiche secondo la Normativa austriaca ÖNORM EN 13300

Isola tutte le macchie che possono riaffiorare durante i lavori straordinari con le vernici per pareti e che non possono essere più coperte in modo permanente.

Campi di applicazione

Lo spray isolante ADLER 96339 è adatto sia per le parti interne che esterne.
Aloni, nicotina, pastelli, macchie di fuliggine e di bruciatura vengono isolate con un rivestimento e non possono essere più corrose dalla vernice.

Non è adatto per fondi che vengono corrosi da solventi (per es.: polistirolo)
Verificare l'effetto isolante con delle vernici di prova.

Metodo di applicazione

A spruzzo.

Pretrattamento del fondo

Il fondo deve essere asciutto, pulito e stabile.

Utilizzazione

Aprire il tappo a vite, inserendo un cacciavite nella fessura e poi girare. Agitare con forza la dose. Si deve sentire la pallina di miscelazione (2 min). Agitare di tanto in tanto anche durante l'uso.

Distanza di spruzzatura: 30 cm

Effettuare delle spruzzature di prova. Evitare di essere esposti al sole e al vento.

Spruzzare sul chiostro.

Se necessario effettuare una seconda applicazione a spruzzo; attendere alcuni minuti, anche se non per più 30 min.

Dopo l'uso mettere la dose con la testa all'ingiù e svuotare lo spruzzatore, fino a quando non fuoriesce solo del gas, in modo tale che la valvola non si incollì.

Finitura

Pitture idrosolubili, vernici alchidiche ed acriliche diluibili nell'acqua

Diluizione

Il prodotto è pronto per l'uso

02-10 (sostituisce 03-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Temperatura di lavorazione e degli oggetti

Almeno +10 °C, ma non oltre i 30°C

Tempo di essiccazione
(temperatura ambiente 20 °C)

Essiccazione delle polveri dopo 10 min
verniciabile dopo circa 1h

Resa

150 ml sono sufficienti per circa 1 m²

Conservazione

Tenere in luogo fresco e protetto dai raggi solari

Durata del prodotto

Almeno 3 anni in confezioni originali non aperte.

Tonalità cromatiche

96339 bianco, opaco

Istruzioni tecniche di sicurezza

La bomboletta spray è sotto pressione. Conservare in un luogo ben aerato. Proteggere dall'irradiazione solare diretta e dalle temperature al di sotto dei 5 °C e al di sopra dei 50 °C. Tenere distante dal corpo il getto polverizzato. Mentre si lavora non si deve né mangiare, bere o fumare. Non spruzzare su fiamma o su materiale incandescente. Anche dopo l'uso non sforzare l'apertura o bruciare.

Attenersi alla Scheda di sicurezza!