

Smacchiatore per veli di cemento decotric

Per rimuovere i residui di calce e di cemento da piastrelle, klinker e lastre per terrazze

Ambito di applicazione:	<p>Lo <i>Smacchiatore per veli di cemento decotric</i> toglie rapidamente e senza fatica i residui di calce e di cemento da piastrelle, klinker, lastre per terrazze, ecc., resistenti agli acidi. Eccellente anche per rimuovere depositi calcarei dai sanitari (ad es., su rubinetterie e lavabi). Prima dell'utilizzo, occorre verificare la resistenza del supporto su una piccola superficie di prova, dato che le superfici non resistenti agli acidi, quali marmo, pietra artificiale, ecc., possono essere intaccate.</p>
Dati tecnici:	<p>Base: acido fosforico e tensioattivi Densità: circa 1,13 g/cm³ Valore pH: circa 1 Consumo: circa 100 ml/m²</p>
Trattamento preliminare delle superfici:	<p>Prima dell'utilizzo, occorre verificare la resistenza del supporto su una piccola superficie di prova, dato che le superfici non resistenti agli acidi, quali marmo, pietra artificiale, ecc., possono essere intaccate.</p>
Lavorazione/Applicazione:	<p>Applicare lo <i>Smacchiatore per veli di cemento decotric</i> diluito con acqua 1 : 10 in presenza di sporco leggero, per uno sporco più ostinato 1 : 5 fino a max. 1 : 3 sulle superfici da pulire e distribuire il prodotto con una spugna. Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare accuratamente con acqua. Per l'impiego sui sanitari, diluire lo <i>Smacchiatore per veli di cemento decotric</i> con acqua in un rapporto di 1 : 5 fino a 1 : 10.</p> <p>Pulire accuratamente gli attrezzi e utensili di lavoro dopo l'uso con acqua.</p>
Indicazioni importanti:	<p>Per informazioni sulla sicurezza (etichettatura CLP nell'UE) fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza CE.</p> <p>Regolamento CE n. 648/2004 relativo ai detersivi: contiene acido fosforico al 20% circa, tensioattivi non ionici <5%</p> <p>ADR/GGVSEB (accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada/normativa tedesca sul trasporto di merci pericolose per terra (ferrovia, strada) e sulle vie di navigazione interna): UN 3264, classe: 8, codice classe: C1, gruppo imballaggio: III; LQ5L</p>
Stoccaggio:	<p>Conservare i recipienti ben chiusi e al fresco.</p>
N. articolo:	<p>127</p>
Formato contenitori:	<p>Flacone in PE da 1 l</p>