

Stein Versiegelung

Beschreibung

Für innen und außen. Schmutz- und wasserabweisend. Seidenmatter Glanz.

Wirkung

Versiegelung mit Langzeitschutz für den Stein. Durch die wasserfeste, UV-beständige Schutzschicht mit Seidenglanz wird die behandelte Oberfläche schmutzabweisend und pflegeleicht. Das Aussehen, die Farbe und Struktur des Steins wird verbessert und bleibt langfristig erhalten. Die Schutzschicht ist vergilbungsfrei und strapazierfähig.

Einsatzbereich

Im Innen- und Außenbereich für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinoberflächen, Betonwerksteine, Waschbeton, Schiefer, Marmor, Sandstein, Terrazzo, Porphy, Solnhofener Platten, Betonoberflächen, Sandstein u. ä.. Zur Behandlung von Böden, Treppen und Fensterbänken sowie Terrasse und Balkon.

Anwendung

Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Die Oberfläche muss zuvor gereinigt werden. Versiegelung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei nicht mehr auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nicht im Überschuss arbeiten, Pfützenbildung vermeiden. Es dürfen keine Schlieren entstehen. Die anschließende Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase nicht betreten werden. Anschließend versiegelte Fläche 2 Tage lang vor Feuchtigkeitseinwirkung schützen.

Bitte beachten

Zu versiegelnde Flächen müssen unbedingt trocken sein. Nach dem Trocknen entstehende weiße Flecken deuten auf Feuchtigkeit im Stein hin. Belagflächen müssen vor rückseitiger Durchfeuchtung aus dem Untergrund geschützt sein. Bei größeren Flächen immer abschnittsweise arbeiten. Bei der Anwendung Glas und lösemittelempfindliche Oberflächen abdecken. Nicht bei Temperaturen unter 12°C verarbeiten. Nicht saugfähige, polierte oder feingeschliffene Oberflächen können nicht versiegelt werden.

Technische Daten

- Dichte: 0,78 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch

Verbrauch/Reichweite

Reicht für 15 – 20 m².

Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze/ Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLICKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Produkt enthält: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwer (Benzol < 0,1%)

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 491

Verpackungseinheit

1000 ml-Blechflasche (4 Stck. im Karton)

Bestell-Nr. 390 354

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen zu überprüfen und abzustimmen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher auszuprobieren. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen.

Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.