


Pullex Bodenöl

50527 ff



Descrizione del prodotto

Olio penetrante per superfici in legno orizzontali in ambienti esterni. Ottima stabilizzazione del colore dei legni esotici.

Proprietà particolari

Protezione dalle muffe e dai funghi.

Campi di utilizzazione

Superfici in legno orizzontali in ambienti esterni come pavimentazioni di balconi, scale, terrazze ecc. Sono particolarmente adatti al trattamento i legni esotici e di larice.

Applicazione

A pennello

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto, privo di parti che non aggrappano. Inoltre deve essere controllato che il supporto sia compatibile e sovraverniciabile con Pullex Bodenöl. Carteggiare i legni resinosi con grana 120 e pulirli con diluente nitro (vedere direttive di lavoro per la deresinazione). Umidità del legno massimo 15%

Verniciatura

Applicare due mani di Pullex Bodenöl. L'ideale sarebbe l'applicazione prima del montaggio. Si raccomanda la sigillatura delle parti tagliate con ADLER Allwetterlack (2 mani).

Rinfresco

Rimuovere sporco e polvere dalle superfici intatte e applicare 1 mano di Pullex Bodenöl. Si raccomanda di ripetere il trattamento una volta l'anno.

Rinnovo

Pulire le superfici rovinate e scolorate con ADLER Holzentgrauer (consultare la scheda tecnica) e applicare due mani leggere di Pullex Bodenöl.

Diluizione

Il prodotto è pronto per l'uso.

Temperatura di lavorazione e del supporto

Almeno + 5 °C

Tempo di essiccazione (Temperatura ambiente 20 °C)

Sovraverniciabile dopo circa 12 ore.

Attenzione:

L'umidità e il freddo possono rallentare il tempo di essiccazione.

Alcuni legni esotici come l'iroko e l'ipé, date le loro caratteristiche, necessitano di tempi di essiccazione più lunghi. In questi casi si raccomanda di pulire la superficie con diluente al nitro prima del trattamento superficiale.

Indicazioni particolari

Con il legno di larice e i legni resinosi, i residui di detergente (molto alcalini) o la polvere di ferro (formazione di ruggine) possono provocare macchie scure.

Le superfici molto calpestate, dopo diverso tempo, presentano "sentieri". Questi possono essere eliminati con applicazioni regolari di rinfresco (vedi rinfresco).

Utensili

Dopo l'utilizzo pulire subito con Adlerol.

Resa (per applicazione)

Circa 15 m²/litro

Confezioni

750 ml, 2,5 l

Tonalità di colore

Java (marrone medio) 50527
Kongo (marrone scuro) 50528

Indicazioni tecniche di sicurezza

Consultare la scheda di sicurezza!

Gli stracci molto impregnati di prodotti asciuganti possono autoincendiarsi! Fare asciugare gli stracci intrisi di questi prodotti; conservarli in recipienti di metallo chiusi pieni d'acqua.