

ADLER Feinspachtel

41099



Produktbeschreibung

Wasserverdünnbarer Füllspachtel auf Acrylatdispersionsbasis zum Ausspachteln von Rissen, Löchern oder kleinen Flächen. Gut füllend, schnelltrocknend, sehr ergiebig, schadstoffarm.

Anwendungsgebiete

Holz im Innenbereich, Metall und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.

Auftragsart

Rostfreies Spachtelmesser, Plastikspachtel

Untergrundvorbereitung

Putz oder Beton muss trocken, sauber und fettfrei sein. Sandenden Untergrund, Holz im Innenbereich, Metall oder Altanstriche vorgrundieren.

Verarbeitung

ADLER Feinspachtel 41099 kann mehrmals nass in nass aufgetragen werden (rissfrei bis ca. 1000 µm Nassschicht)

Deckanstrich

Mit wasserverdünnbaren Lacken, Dispersionsfarben oder Kunstharzlacken; Deckanstrich im Außenbereich sofort nach Trocknung vornehmen.

Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C
Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Trockenzeit (Raumtemperatur 20°C)

Schleifbar bzw. überstreichbar nach 1-2 Stunden

Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Gebindegrößen

400 g, 1300 g

Lagerung

Kühl, aber frostfrei
Anbruchgebilde auf Verschraubung stehend lagern.

Farbton

Weiß 41099

Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!