

Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

BALSAMO DI CERA ANTIKWACHS FF

**NATURALE
PROTEZIONE
UV!**

**Senza agenti biocidi!
Senza conservanti!
Nessun rischio per uomo,
animali e piante dopo
l'asciugatura!**

Testato secondo
EN71/T3 (norma
per giocattoli)
Resistente alla saliva
Resistente al sudore



**Senza
sostanze aromatiche!
Egologico!**

**Premi
internazionali:**

- Qualità
- Tecnologia
- Servizio



Panoramica sulle caratteristiche più importanti del prodotto

- ✓ Balsamo di cera per legno liquido, tixotropico per interni
- ✓ Molto versatile: per restaurare mobili vecchi, nonché per eliminare vecchi residui cerosi
- ✓ Per tutti i legni duri e morbidi
- ✓ Cera Patina - 3 colori standard sono disponibili: Bianco, Marrone, Pino (su richiesta colori speciali sono possibili)
- ✓ Idrorepellente - facile da lavorare
- ✓ Per superfici nobili, vellutate ed opache
- ✓ Si adatta particolarmente bene al legno di cembro (cirmolo)
- ✓ Omologato per il contatto con generi alimentari
- ✓ Traspirante
- ✓ Rapidamente asciugante
- ✓ Cremoso
- ✓ Senza sostanze nocive nella pittura asciutta
- ✓ Con solvente per resina
- ✓ Per pregiate superfici di mobili, da applicare anche su superfici verniciate (gommalacca)
- ✓ Niente screpolature né sgretolamenti
- ✓ Nessuna formazione di bolle
- ✓ Non nocivo, odore gradevole
- ✓ Senza formaldeide
- ✓ Nessuna autoaccensione

PRODOTTI - HU-COMPLEX®

BALSAMO DI CERA ANTIKWACHS FF

TIPO DI PRODOTTO

Pregiato affinamento del legno non pellicolante, sviluppato secondo le nozioni recentissime dei naturali rivestimenti superficiali a base di materie prime naturali e ricrescenti.

Balsamo di cera Complex Antixwax FF a base di oli vegetali e acidi grassi, resine balsamiche, cera di carnauba, cera di candelilla (qualità DAB), dissolto in isoparaffina e terpene naturale. Si conservano completamente le naturali proprietà, quali ad esempio **traspirazione, pori aperti, capacità di diffusione**. **Nessuna carica elettrostatica (allergia alla polvere)! Testato secondo la norma sui giocattoli per bambini EN71/T3 per la resistenza alla saliva e al sudore! Nessun rischio di autoaccensione!**

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il trattamento universale di superfici in legno per interni, anche per sughero, pavimenti in pietra naturale, pelle ecc.

Il balsamo di cera Complex Antixwax FF si adatta eccellentemente per il restauro di mobili antichi e cornici di quadri, nonché per l'eliminazione di vecchi residui cerosi. Utilizzabile per l'affinamento di superfici di legno grezzo o cerato, nonché per la protezione di qualsiasi genere di intaglio.

Il balsamo di cera Complex Antixwax FF si adatta eccellentemente come cera di patinatura per tutti gli effetti patinati!

TIPO DI APPLICAZIONE

Il balsamo di cera Complex Antixwax FF può essere applicato col pennello, con uno strofinaccio o una spugna. Questi sono solo dei consigli, che non costituiscono alcuna garanzia, pertanto, per ogni superficie si raccomanda di effettuare innanzitutto sempre una rispettiva prova, per quanto riguarda l'idoneità del tipo di applicazione. L'applicazione e la lucidatura avvengono in un'operazione; la lavorazione è possibile anche a basse temperature. Buona resistenza subito dopo la lucidatura.

DATI TECNICI

Peso specifico: ca. 0,84 g/cm³ | **Viscosità:** tixotropico, cremoso | **Odore:** gradevolmente dolce | **Punto di infiammabilità:** 62°C

Consumo: resa elevata, a secondo del potere assorbente del legno

Diluizione: applicare senza diluizione | **Pulizia degli utensili:** col diluente speciale Complex Isopar o surrogato di trementina

Confezioni: 1 litro / 5 litri / 25 litri imballaggio di lamiera | **Trasporto:** merce non pericolosa | **Vbf:** viene meno

Asciugatura: fuori polvere: subito | resistente al tatto: subito | impilabile: ca. 1 ore | completamente asciugato: ca. 24 ore | indurito: ca. 72 ore. La superficie asciugata può essere sottoposta ad un ritrattamento con un utensile di lucidatura adatto (spazzola, fladder, ...).

Non esporre a umidità prima di 1 settimana!

Conservazione: durata di stoccaggio circa 2 anni a temperatura normale in recipiente originale chiuso. Consumare velocemente i recipienti già aperti!

Valore limite UE per il contenuto di VOC: (Kat A/f) 700 g/l (2007), 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 400 g/l VOC.

Tonalità di colore: marrone, pino, terra, tonalità speciali (Patinawax)

PARTICOLARI VANTAGGI DEL PRODOTTO

Il balsamo di cera Complex Antixwax FF è a base di oli vegetali, resine balsamiche, cera di carnauba, cera di candelilla (secondo DAB) nonché aromi naturali e speciali oli eterici (aromi Alpini tirolesi). Come solvente si utilizza un ISOPAR FLUID con un potere detergente straordinariamente elevato (utilizzato per la produzione di prodotti farmaceutici/pomate, prodotti cosmetici, ecc.), particolarmente indicato per l'applicazione in uffici, alberghi, centri ospedalieri, ospizi e asili.

In considerazione alle future generazioni e di un'ambiente intatto dobbiamo trattare la terra da partner e con riguardo. Il trattamento del legno con **prodotti Complex** ne contribuirà!

Le presenti indicazioni sono state redatte secondo le recentissime cognizioni tecniche e direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazioni e dei metodi di lavorazione non possono essere vincolanti, non costituiscono parte di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti inerente all'idoneità per la lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente una prova di applicazione su un campione della superficie originale da trattare, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive per la lavorazione.