


FAKOLITH FK 14 - Risanamento del fondo

Descrizione del prodotto	<p>Concentrato speciale per il risanamento affidabile del sottofondo in caso di batteri, germi, spore, funghi, lieviti, muschio e alghe annidati in profondità. Per interni ed esterni.</p> <p>Utilizzabile e consigliabile per interni ed esterni come risolutore di problemi nel campo degli ambienti umidi dell'industria alimentare. Biodegradabile.</p> <p>Grazie alle sue proprietà tensioattive ha una forte azione umettante, penetra in profondità nei microrganismi e distrugge le microcellule. Anche se dopo il trattamento con FK 14 la superficie appare ancora colorata (p. es. <i>aspergillus niger</i>), dopo una sufficiente essiccazione è possibile procedere alla verniciatura. In caso di alghe, a causa della fuoriuscita di clorofilla avviene uno scolorimento ottico.</p> <p><u>Normalmente non è necessario togliere la prima mano di intonaco.</u></p>
Utilizzo	<p>Per trattamenti preventivi e riparazioni di intonachi di fondo contaminati in profondità da batteri, germi, miceti, alghe, fermenti e spore, in ambienti umidi come panetterie, macellerie, grandi macelli, centrali del latte e caseifici, birrerie, per l'industria delle bevande e l'industria ittica, all'interno di aziende dove, tra l'altro, si producono e si immagazzinano generi alimentari e voluttuari, nelle abitazioni, stanze da bagno, sale di riunioni, facciate e rivestimenti termoisolanti.</p> <p>Particolarmente adatto per combattere le alghe verdi prodotte dal CO₂ in muri, facciate, balconi, terrazzi, steccati, facciate ricoperte di scandole, ecc.</p>
Preparazione	Applicazione con pennelli o rulli. <u>Non ripassare con acqua.</u> Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Diluizione	Il fungicida è già pronto all'uso e viene utilizzato senza essere diluito.
Consumo	Circa 100 ml al m ² .
Temperatura di lavorazione minima	+ 10°C (aria ambiente e fondo).
Tempo di essiccazione	Ulteriore lavorazione solo dopo la completa essiccazione (almeno 3 ore a + 20° C / 60% di umidità dell'aria).
Colore	Incolore.
Compatibilità	Non mischiabile con altri prodotti. FAKOLITH FK 14 non è un additivo fungicida per vernici! Eccezione: colla a dispersione per tappezzerie. Aggiunta max. 5%.
Densità	Circa 1,0.
Grado di brillantezza	Opaco.
Confezioni	Bomboletta spray da 500ml, Secchio da 1-, 5-, 10 litri.
Tenuta a magazzino	2 anni (confezioni chiuse); conservare al fresco e protetto dal gelo.
Smaltimento	Per lo smaltimento attenersi alle disposizioni locali. Portare al riciclaggio solo le confezioni completamente vuote.
Misure di sicurezza	Utilizzare con attenzione i biocidi. Prima dell'uso leggere sempre la marcatura e le informazioni sul prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature/acque reflue o nel terreno.

10-2010