Scheda tecnica

ADLER Legno-Pflegeöl 50882



Descrizione del prodotto	Olio universale per la manutenzione di superfici di legno oliate. Il prodotto deterge leggermente impurità del legno e ne ravviva i colori. L'indurimento avviene tramite assorbimento di ossigeno (essiccazione ossidativa).
Agenti contenuti	Oli vegetali raffinati, cere, silice, isoparaffine quasi inodori, essiccante di cobalto/zirconio (senza piombo).
Campi di utilizzazione	Mobili oliati in ambiente interno ed elementi costruttivi interni (rivestimenti in legno, soffitti in legno ecc.)
Modalità di applicazione	A straccio
Lavorazione	Vedi istruzioni per la manutenzione di mobili oliati con ADLER Legno-Öl 50880. Applicare uno strato sottile ed uniforme di ADLER Legno-Pflegeöl 50882 con un panno di cotone. Per superfici che presentano forti segni di usura può essere necessaria una seconda applicazione.
Temperatura di lavorazione e del supporto	Almeno +5 °C
Diluente	Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione; per pulire gli utensili da lavoro si consiglia l'utilizzo di Naturnah Reiniger 80055.
Tempo di essiccazione fino alla lavorazione successiva (temperatura ambiente + 20 °C)	Circa 4 ore Le temperature basse rallentano il processo di essiccazione! Provvedere ad una buona ventilazione!
Resa (per applicazione)	Circa 15 – 30 m²/l
Tonalità	ADLER Legno-Pflegeöl 50882
Confezioni	250 ml
Durata del prodotto	1 anno nella confezione originale non aperta.
Sollecitabilità	Dopo 7 giorni dall'essiccazione completamente sollecitabile.

01-10 b.w.

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Indicazioni tecniche di sicurezza

I panni imbevuti di prodotti essiccanti ossidativi tendono all'autocombustione!
Stendere i panni imbevuti di Legno-Pflegeöl 50882 e lasciarli asciugare. Conservarli in contenitori metallici chiusi o sott'acqua.

Visto il pericolo di autocombustione, è vietata la lavorazione del prodotto in cabine di verniciatura a spruzzo contaminate di polvere di nitrocellulosa!

Consultare la scheda di sicurezza!