

## ADLER TIROGRUND Fondo universale all'acqua

### 40240



#### Descrizione del prodotto

Fondo universale all'acqua, pigmentato, coprente, con percentuale di quarzo fino. Aumenta l'aggrappaggio e chiude microcavillature. Sovraverniciabile con pitture minerali, a base di silicati, dispersioni oppure intonaco. Ottimo come fondo per cartongesso.

#### Granulometria

0,3 – 0,5mm

#### Caratteristiche particolari

Privo di solventi, molto riempitivo, buon aggrappaggio, con minima tensione, elevata permeabilità al vapore acqueo

#### Campi di utilizzazione

Fondo per tutti i tipi di supporti poco assorbenti, intonaci di ogni tipo quando come finitura vengono usati prodotti minerali, silicati o dispersioni. Adatto anche per una sistema razionale in due mani, 1 mano di fondo in combinazione con 1 mano di pittura esterna ADLER.

Come intonaco a pennello per muri esterni o cartongessi o verniciatura creativa dei muri interni.

#### Applicazione

A pennello o a rullo

#### Preparazione del fondo

- Per fondi secchi, puliti e supporti stabili non è necessaria nessuna preparazione
- Chiudere piccole fessure, buchi o disuguaglianze con stucchi per facciate adatti.  
**Non è necessario chiudere fessure capillari o piccole disuguaglianze.**
- Trattare le fessure fino al fondo dell'intonaco con tele specifiche tipo tessuto non tessuto in ADLER Tirogrund o con un sistema di rivestimento ad elasticità duratura .
- Lasciare bene asciugare per 2-3 settimane gli intonaci freschi. Applicare correttamente dei fluosilicati su parti vecchie del muro che sono state trattate con intonaco fresco. Spazzolare le efflorescenze di sali asciutti ed eliminare le fonti di esse.
- Eliminare meccanicamente alghe, muschio e muffa e trattare di seguito le parti colpite con concentrati antimuffa adatti.
- Eliminare con lo Sverniciatore ADLER Abbeizer e con un apparecchio a getto ad alta pressione le pitture a base di dispersione oppure gli intonaci di resine sintetiche non

01-07 (sostituisce 4-03)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, +43/5242/6922-432

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

<b>Fondo</b>	sovraverniciabili. Pretrattare i fondi assorbenti oppure leggermente sfarinosi con ADLER Silikon GWK o ADLER Silikat GWK, diluito 1:1 con acqua, oppure con ADLER Tiefengrund a base acqua o solvente, per migliorare la compattezza, l'omogeneità, l'aggrappaggio e la resistenza all'acqua. Se si tratta di fondi molto assorbenti e sabbiosi, applicare 2 mani, bagnato su bagnato, di ADLER Silikon GWK o ADLER Silikat GWK, diluito 1:1 con acqua. (consultare la scheda tecnica)
<b>Finitura</b>	Tutte le pitture per l'interno e l'esterno
<b>Diluente</b>	Acqua <ul style="list-style-type: none"><li>• Per effetti strutturati 2%</li><li>• Per cartongesso 5%</li><li>• Per pitture minerali come finitura 10%</li></ul>
<b>Tempo di essiccazione</b> (Temperatura ambiente 20° C)	Sovraverniciabile dopo ca. 6 ore
<b>Temperatura minima per la lavorazione e del fondo</b>	Non sotto + 5° C L'elevata umidità nell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Non applicare durante sole forte, pioggia o gelo. Coprire bene le superfici che non vanno verniciate.
<b>Utensili</b>	Lavare gli utensili subito dopo l'uso con acqua saponata. Eliminare schizzi di pittura immediatamente con acqua.
<b>Resa (per mano)</b>	2 - 5 m <sup>2</sup> /kg, a secondo delle caratteristiche del supporto e della diluizione
<b>Magazzinaggio</b>	Al fresco, ma protetto dal gelo
<b>Durata del prodotto</b>	1 anno in confezioni originali non aperte
<b>Confezioni</b>	5 l, 18 l confezioni di plastica
<b>Tonalità</b>	Bianco vecchio Tinte al campione tramite ADLER Colorit Volltonfarben
<b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b>	Consultare la Scheda di sicurezza.