Complex®

Oli · Cere · Colori · Mordenti

Oli · Cere · Colori
dal Tirolo

Impregnanti · Prodotti di cura

CERA D`API

NATURALE PROTEZIONE UV!

Senza sostanze aromatiche! Egologico!

Senza agenti biocidi!
Senza conservanti!
Nessun rischio per uomo, animali e piante dopo l'asciugatura!

Premi internazionali:

- Qualità
- Tecnologia
- Servizio

Testato secondo **EN71/T3** (norma per giocattoli)
Resistente alla saliva
Resistente al sudore

Prodotti Complex
A BASSO IMPATTO PER L'AMBIENTE
eco-compatibili!

AUSTRIA

Nur restentleert ins Sammelsystem
Nicht restentleert zur Produktionsentsammlung

Panoramica sulle caratteristiche più importanti del prodotto

- ☑ Soluzione di cera d'api pura e naturale
- ☑ Per tutti i tipi di legno per interni
- ☑ Facile da lavorare, liquido
- ☑ Naturale profumo di cera d'api
- ☑ Assenza di sostanze nocive
- ☑ Innocua allo stato indurito
- ☑ Idrorepellente
- ☑ Conservazione del legno comprovata da secoli
- ☑ Nessuna formazione di bolle
- ☑ Opaca
- ☑ Con solvente per resina
- ☑ Nessuna carica elettrostatica in superficie
- ☑ Superficie liscia
- ☑ Asciuga rapidamente
- ☑ Biodegradabile
- ☑ Nessuna autoaccensione

CERA D`API

TIPO DI PRODOTTO

Pregiato affinamento del legno non pellicolante, sviluppato secondo le nozioni recentissime dei naturali rivestimenti superficiali a base di materie prime naturali e ricrescenti.
Cera d'api Complex a base di oli vegetali e acidi grassi, pura cera d'api (qualità DAB), dissolta in isoparaffina e terpene naturale. Si conservano completamente le naturali proprietà, quali ad esempio **traspirazione, pori aperti, capacità di diffusione.**
Nessuna carica elettrostatica (allergia alla polvere)! Testato secondo la norma sui giocattoli per bambini EN71/T3 per la resistenza alla saliva e al sudore! Nessun rischio di autoaccensione!

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il trattamento superficiale universale di legni per interni. Utilizzabile anche per sughero, pietra naturale, pelle ecc.

LAVORAZIONE

Mescolare accuratamente prima dell'uso, quantità da applicare ca. 60 - 80 g/m^2. A secondo del potere assorbente della superficie, applicare 1 - 2 volte, non devono **rimanere alcuni eccessi.**
Il fondo deve essere privo di polvere, grasso e residui di vernice (importante per i lavori di rinnovo).
Levigatura di legno con grana 150 - 180 o più fine, fino a 320, a secondo dell'effetto desiderato.

TIPO DI APPLICAZIONE

Sui pavimenti a pennello, spugna, rullo verniciatore (non rullo per dispersioni) o applicazione con pad a macchina. Per i mobili sono comprovati i metodi a spruzzo, a pennello, strofinando con un panno o una spugna. Questi sono solo dei consigli, che non costituiscono alcuna garanzia, pertanto, per ogni superficie si raccomanda di effettuare innanzitutto sempre una rispettiva prova, per quanto riguarda l'idoneità del tipo di applicazione. **La cera d'api Complex** è riscaldabile fino a max. 60° C durante la lavorazione, in questo modo si accelera il processo di asciugatura, aumentando al contempo la profondità di penetrazione.

DATI TECNICI

Peso specifico: ca. 0,84 g/cm^3 | **Viscosità:** fluido | **Odore:** gradevolmente dolce | **Punto di infiammabilità:** 62°C
Minima quantità da applicare: senza diluizione 80 - 100g/m^2 per applicazione - 1 litro è sufficiente per ca. 10 - 14 m^2, a secondo del potere assorbente del legno
Diluizione: applicare senza diluizione | **Pulizia degli utensili:** col diluente speciale Complex Isopar o surrogato di trementina
Confezioni: 1 litro / 5 litri / 25 litri imballaggio di lamiera | fusto da 200 litri | contenitore da 1000 litri | **Trasporto:** merce non pericolosa | **Vbf:** viene meno
Asciugatura: fuori polvere: ca. 40 min. | resistente al tatto: ca. 90 min. | impilabile: ca. 4 ore | riverniciabile: ca. 12 ore | completamente asciugato: ca. 24 ore | indurito: ca. 72 ore. La superficie asciugata può essere sottoposta ad un ritrattamento con un utensile di lucidatura adatto (spazzola, fladder, ...).
Non esporre a umidità prima di 1 settimana!
Conservazione: durata di stoccaggio circa 2 anni a temperatura normale in recipiente originale chiuso. Consumare velocemente i recipienti già aperti!
Valore limite UE per il contenuto di VOC: (Kat A/f) 700 g/l (2007), 700 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 400 g/l VOC.

PARTICOLARI VANTAGGI DEL PRODOTTO

La cera d'api Complex è a base di oli vegetali, resine balsamiche e pura cera d'api (secondo DAB) nonché vernici aromatiche e speciali oli eterici (aromi Alpini tirolesi).

Come solvente si utilizza un ISOPAR FLUID con un potere detergente straordinariamente elevato (utilizzato per la produzione di prodotti farmaceutici/pomate, prodotti cosmetici, ecc.), particolarmente indicato per l'applicazione in uffici, alberghi, centri ospedalieri, ospizi e asili.

In considerazione alle future generazioni e di un'ambiente intatto dobbiamo trattare la terra da partner e con riguardo. Il trattamento del legno con prodotti Complex ne contribuirà!

Le presenti indicazioni sono state redatte secondo le recentissime cognizioni tecniche e direttive in materia. A causa della molteplicità di applicazioni e dei metodi di lavorazione non possono essere vincolanti, non costituiscono parte di natura giuridica e non esonerano l'utente da un accurato controllo dei nostri prodotti inerente all'idoneità per la lavorazione. A questo proposito si raccomanda di effettuare assolutamente una prova di applicazione su un campione della superficie originale da trattare, prima di iniziare i lavori reali. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per una mancata osservanza delle nostre direttive per la lavorazione.

Complex Farben ▪ Josef Schellhorn GmbH ▪ A-6334 Schwoich ▪ Egerbach 50a ▪ Tel.: +43 (0) 53 72 / 58 3 77 ▪ Fax: DW 74
E-Mail: office@complex-farben.at ▪ Homepage: **www.complex-farben.at**