

## ADLER PFLEGESET PLUS

51695

### Produktbeschreibung

Systempflege für lasierend beschichtete Holzfenster und Gartenmöbel, bestehend aus Reinigungstuch, ADLER Top-Cleaner, ADLER Top-Finish und ADLER Fenster-Tool Auftragskissen.

### Besondere Eigenschaften

#### ADLER Top-Cleaner

Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Eigenschaft.

#### ADLER Top-Finish

Verschleißt mikrofeine Risse und Poren des Lackfilms, verlängert dadurch die Renovierungsintervalle.

Ergibt seidenglänzende Oberflächen, die problemlos überlackierbar sind.

### Anwendungsgebiete

Lasierend beschichtete Holzfenster und Gartenmöbel

### Auftragsart

#### ADLER Top-Cleaner

Den Untergrund mit warmem Wasser, dem einige Tropfen Spülmittel beigegeben wurden, von Schmutz und Verunreinigungen säubern. Anschließend ADLER Top-Cleaner mit dem Reinigungstuch oder ADLER Fenster-Tool flächig auf die lackierten Holzteile auftragen.

#### ADLER Top-Finish

Vor Gebrauch schütteln und mit dem Reinigungstuch oder ADLER Fenster-Tool Auftragskissen auf die mit ADLER Top-Cleaner vorbehandelten, trockenen Flächen gleichmäßig auftragen.

Wir empfehlen, das ADLER Pflegeset plus zweimal pro Jahr anzuwenden.

### Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)

ADLER Top-Finish ca. 1 Stunde

### Verarbeitungs- und Objekttemperatur

Nicht unter + 10 °C

Hohe Luftfeuchtigkeit bzw. niedrige Temperaturen können die Trockenzeit merkbar verlängern.

### Arbeitsgeräte

Reinigungstuch bzw. Auftragskissen nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife auswaschen.

### Ergiebigkeit (pro Auftrag)

Dosinhalt reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>

### Lagerung

Frostfrei

### Lieferform

Set beinhaltet

1 Reinigungstuch 96210

1 Fenster-Tool Schale 95584

1 Fenster-Tool Auftragskissen 95581

500 ml ADLER Top-Cleaner 51696

500 ml ADLER Top-Finish 51697

### Farbton

Farblos

### Sicherheitstechnische Angaben

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

07-05 (ersetzt 03-03)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-390

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.